


FICHA TÉCNICA

BOMBA YOSHIDA LY-638C

YOSHIDA



• TIPO:

Bomba de triple émbolo horizontal – con graseras de lubricación y nuevo diseño de regulador de presión.

• APLICACIONES:

Control de plagas para la jardinería, la industria y la agricultura, irrigación, lavaderos, depuración de tuberías, etc.

• CARACTERÍSTICAS:

- Cámaras fabricadas de hierro fundido de grafito esferoidal con recubrimiento de zinc.
- Cáster tipo "Heavy Duty" (desarrollado para trabajo pesado).
- Proceso de bruñido de la superficie entre el cigüeñal y la biela para obtener lubricidad y resistencia al desgaste.
- Cámara de aire fabricado en acero inoxidable SUS#304 resistente a la corrosión.
- Válvula de regulador de presión fabricado de un material cerámico.
- 03 émbolos con casquillos cerámicos ("émbolos cerámicos", diámetro: 30 mm).
- Retenes en "V" fabricados en NBR + "lona" (tejido de algodón).
- Graseras de lubricación: Sí (grasa con base en litio # 03).
- Llaves de paso: ¼" (02 disponibles) + tapón para llave de paso de 3/8" M a ½" M.
- Dotación estándar: Polea, manguera de succión (2.60m), manguera de rebose (2.60), filtro de succión, perilla reguladora de presión, llave de tuerca rey, manual de uso-despiezado y kit de retenes.
- Adaptable para motor eléctrico o para motor a combustión.
- Dimensiones: 380 x 275 x 325mm.
- Peso: 13 kg.

PULVERIZACIÓN		RIEGO
500 ~ 800	R.P.M.	1000
17 ~ 27	SUCCIÓN - L/min	34
15 ~ 40	PRESIÓN - Kg/cm2	20
1.5 - 3 HP / 3~5.5 PS	POTENCIA - HP/PS	2 HP / 3.5 PS

LY CHENG INDUSTRY LTD.



MADE IN TAIWAN

FABRICADO EN TAICHUNG